KOMORA ZASUW

ALTERNATYWNE OSADZENIE WŁAZÓW DLA KZ5, KZ6



Zestawienie podstawowych materiałów:
1. Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN250.
2. Tuleja jednokołnierzowa DN250.
3. Wstawka montażowa DN250.
4. Kółko ręczne.
5. Stopnie złazowe wg. PN-EN13101.

UWAGA:

Wstawkę montażową zamontować od strony torów kolejowych (ZK1, ZK2, ZK3,ZK4) lub skarpy wiaduktu (ZK5 i ZK6) .

Biuro Projektowo - Wykonawcze
"DROGI I ULICE" Zenon Kubicki

IMIĘ I NAZWISKO		Nr upraw.	PODPIS	DATA	OBIEKT:	SKALA
Projekt.	mgr inż. K. Biały	SWL/0015/ POOS/05		02.22	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Realizowana drogą przelotową nr 58/72 Blumkowice - Tadeusin - wykonanie projektu drogowego oraz linii kolejowej w skrzyżowaniu z linią kolejową w Blumkowicach	1:25
Oprac.	mgr inż. K. Biały	SWL/0015/ POOS/05		02.22	STADIUM: P.W.	
					BRANŻA: wodociągowa	
Sprawdz.	inż. B. Biały	234/KL/74		02.22	PRZEDMIOT RYSUNKU: KOMORA ZASUW	NR RYS. 5